



Mr. FIX – speciális kötőanyag famulcs és díszkövek rögzítéséhez

Egyszerűen felhordható és hosszú távon megoldást nyújt a famulcs és a díszkövekkel borított felületek stabilizálására, meggátolja, hogy a szél elhordja a mulcsot és segíti, hogy a díszkövek csak ott legyenek, ahová a kerttervezés során szántuk.

Alkalmazási módszerek:

Finom permetezés egy lépésben: kis méretű (4-10 mm szemcseméret) kövek rögzítéséhez virágcserepekben, díszágyások körül, sírokon stb., elegendő egyetlen permetezés, és kész! Rázza fel a kanna tartalmát, töltsse a légnyomású permetezőbe és permetezze a felületre addig, amíg a felület egyenletesen fehér nem lesz. Ne lépje túl az ajánlott 0,6 l/m² anyagfelhasználást.

Mélyebb permetezés több lépésben: MR. FIX alkalmazásához durvább famulcsra és nagyobb kövekre például virágágyásokban, szegélyeken és díszkertben, jobb a mélyebb permetezési módszert választani, amely 5 nagyon egyszerű lépésből áll, és amelyhez nincs szükség speciális felszerelésre:

- Rázza fel a kanna tartalmát, töltsse a légnyomású permetezőbe és permetezze a felületre addig, amíg a felület egyenletesen fehér nem lesz. Ne lépje túl az ajánlott 0,6 l/m² anyagfelhasználást, ezt minden újabb réteg felhordásakor tartsa be.
- Az első réteg felvitele után gereblyézzé át a felületet, hogy a száraz/nem permetezett felület láthatóvá váljon, majd fedje be egy második réteggel.
- Permetezze a felületre a MR. FIX-et másodszor is lassan és fokozatosan, hogy egyenletes fedést biztosítson.
- A második permetezés után azonnal nyomja le a réteget egy tiszta eszközzel (pl. fém simítóval). Ez a lépés több mint 50%-kal növeli a MR. FIX végső szilárdságát.
- Várjon 12-24 órát, majd permetezze a felületre a MR. FIX-et harmadszor is, lassan és fokozatosan, hogy egyenletes fedést biztosítson.

És kész is van! Ne feledje, hogy a kevesebb több. Ne haladja meg az ajánlott felhasználási mennyiséget.

Típek és tanácsok

Fokozatosan és egyenletesen permetezzen	A lassú és fokozatos permetezés sokkal egyenletesebb fedést és így nagyobb rögzítőerőt biztosít az MR. FIX terméknek.
A kevesebb több	Ne haladja meg az ajánlott 0,6 l/m ² felhasználási mennyiséget.
A felhordás előtt tisztítsa meg a köveket a sártól, portól	Az új vagy meglévő kövek felületén lévő por és kosz jelentősen befolyásolja az MR. FIX rendszer illesztéseinek szilárdságát. A felületkezelés nagyobb szilárdságának és hosszabb élettartamának elérése érdekében elegendő az MR.FIX felhordása előtt a köveket vízzel lemosni és alaposan megszáritani.
Hosszabb élettartam	Az MR. FIX felvitele után a felületet ideális esetben 3 napig nem szabad erős eső érje. A felvitel során a hőmérséklet ne legyen alacsonyabb mint +5 °C.
Eszközök tisztítása	Az MR. FIX használata után a permetezőfejet és a simító eszközöket forró vízzel mossa el, így megakadályozhatja az eltömődést és biztosíthatja az MR. FIX problémamentes jövőbeli alkalmazását.

Gyakori kérdések:

Milyen alkalmazásokhoz tervezték a Mr. Fix-et?	Kültéri, dekoratív– famulccsal borított, díszkövekkel fedett felületek stabilizálása. Virágágyások, szegélyek, fák körüli földtányérok, sírok felülete.
Normális, hogy felhordás után a felület opálosan fehér? Mikor válik átlátszóvá?	Igen, a MR. FIX opálosan fehér a felületen a felhordás után közvetlenül. Felvitel után elkezdi száradni és miután az összes víz elpárolgott, gyönyörűen átlátszó lesz.
Megváltoztatja-e a Mr. Fix a kövek színét?	A MR. FIX nem változtatja meg a kövek természetes színét. Éppen ellenkezőleg, javítja azok megjelenését, selymes fényt kölcsönözve nekik.
Problémás a már a Mr. Fix-el stabilizált mulcsos vagy köves felületek bontása, áthelyezése?	Akár változásokat tervez a kertjében, akár csak köveket kell áthelyeznie, jó hírünk- ez nagyon egyszerű! Az MR. FIX tartós, de nem állandó stabilizálást ad. A kövek és a fakéreg a helyükön maradnak, de ez nem végleges megoldás. A MR. FIX rugalmas segítője a kertjének. Kemény és szilárd tárgyak segítségével a MR. FIX kötések helyileg megszakíthatók, és miután a kötések helyileg megszakadtak, a kövek könnyen felemelhetők és elválaszthatók. Ezután a köveket újra felhasználhatja a kertjének más részein, és esetleg újra rögzítheti őket a MR. FIX segítségével.
Mennyi ideig marad meg a felületen a Mr. Fix kötőanyag fénye?	A fényesség idővel lassan csökken, és a kövek fokozatosan visszanyerik eredeti megjelenésüket. A fényesség csökkenése nem befolyásolja az MR. FIX kötőanyag rögzítő képességét.
Mi történik, ha azt észlelem, hogy esőzés vagy locsolás után a felület opálosan fehérré változik?	Ha a MR. FIX-el stabilizált felület opálos fehérré változik, esőzés után, semmi gond. Valószínűleg az ajánlottnál valamivel nagyobb mennyiséget alkalmazott, ezért az MR. FIX felszívhatja a vizet és tejszerűvé válhat, de kiszáradás után visszanyeri eredeti megjelenését. Ez nincs hatással az élettartamra.
Erős esőzés után felpuhult a felület, mi történt?	Ez az anyag normális tulajdonsága. Erős esőzések után kissé felpuhulhat a stabilizált felület, mert felszívta a vizet. Száradás után ismét megszilárdul, és ez nincs hatással a minőségre.
Alkalmazható a Mr. Fix autófelfjárók, teraszok és járdák felületeire?	Ha megoldást keres az autófelfjáró, terasz vagy járda kőszőnyeggel történő, tartós burkolására, keresse ezzel az igényével munkatársainkat a www.novia.hu weboldalon. Tudunk rendkívül tartós, vízáteresztő rendszereket ajánlani, amelyek úgy lettek kialakítva, hogy megfeleljenek a modern felfjárók, teraszok és járdák követelményeinek.
Mennyi a Mr. Fix-el stabilizált felület élettartama?	Az MR. FIX egy speciális vízbázisú, transzparens kötőanyag, élettartama akár 3 év is lehet, ha helyesen alkalmazzák és az ajánlásoknak megfelelően használják. A termék élettartamának meghosszabbítása érdekében javasoljuk, hogy legfeljebb 1 cm méretű kövekre alkalmazza. A nagyobb kövek érintkezési felülete kisebb, ezért a rögzítés nem lesz olyan erős.
Mi befolyásolhatja még az MR. FIX élettartamát?	Az előkészítés és az alkalmazás minősége A kövek típusa, mérete és tisztasága A terület gyakorisága Nagyon erős esőzések és fagyok.
Milyen alkalmazásokra nem ajánlott a Mr. Fix?	A MR. FIX nem alkalmas naponta használt gyalogutak, teraszok, autóbeállók, úszómedencék környéke és más forgalmas területek burkolására.

A Mr. Fix a REACH rendelet szerint – amely az EU-ban szabályozza az emberi egészség és a környezet védelmét a vegyi anyagok okozta kockázatokkal szemben, nincs veszélyes osztályba sorolva.
EUH208 – 2-etilhexylakrilátot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.